



Anti-calcaire

- 0196 -

Propriétés

Empêche les dépôts de calcaire en eau dure même chaude.
Recommandé pour les eaux ayant un TH supérieur à 20°F.

Mode d'emploi

25mL pour 1m³ pour un TH <40°F.

300mL pour 10m³ pour un TH entre 40 et 50°F.

Verser le produit devant les bouches de refoulement, filtration en service et en l'absence de baigneurs.

Ajouter ANTI-CALCAIRE SPA en fonction des apports d'eau.

Caractéristiques techniques

Aspect	Liquide limpide brun
pH	7 +/- 1
Densité	1,07 +/- 0,02 g/cm ³
Stockage	Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
Composition	Séquestrants puissants

Conditionnements

Réf. 002019671 - 1L

Précautions d'emploi


Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0196) : + 33 (0)3 83 22 50 50.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Retrouvez notre
fiche produit



Fabriqué
en France